

## 9.8业绩证明材料

### 业绩一（签订时间2022年09月26日）

#### 家具购销合同

甲方（买方）：长沙市雨花区泰沃商行

乙方（卖方）：湖南共创居家养老服务有限公司

为保障甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就甲方向乙方订购家具事宜，甲乙双方经充分友好协商一致，签定协议如下，以兹共同遵守：

##### 一、 货物明细：

1. 货物明细详见报价清单（附件一），经双方盖章或签字确认后作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
2. 乙方交付的货物除应符合货物明细清单所示之外，还应符合国家、行业相关标准规范，乙方应保证其交付的产品是全新、合格、合规的产品。

##### 二、 合同金额：

1. 合同总价人民币：¥ [REDACTED]（此报价包含运费、税费、装卸费及安装费）。

##### 三、 付款方式：

1. 签订本合同之日起三天内，甲方向乙方支付合同定金（合同总价的50%）：[REDACTED]
2. 甲方接到乙方发出的发货通知后 2 天内向乙方支付第二笔款（合同总价的 [REDACTED] 元）。
3. 货物到达 15 日内，甲方向乙方支付第三笔（合同总价的10%）：[REDACTED]
4. 甲方向乙方支付的款项以转入以下指定账户为准：

开户银行：长沙银行金城支行

开户帐号：800107471408016

用户名：湖南共创居家养老服务有限公司

纳税人识别号：914301027828502606

##### 四、 交货条款：

1. 本合同及本合同附件所包含的所有货物，乙方须在收取甲方支付的定金后，在 35 个自然日内完成生产，若由于不可抗力原因导致乙方无法按时完成生产的，乙方有权顺延生产周期并及时通知甲方，乙方不因此承担违约责任；乙方在收到甲方支付的第二笔款后 2 天内完成出货。
2. 如因乙方交付的货物不符合本合同附件一之约定，乙方必须更换符合《货物清单》之约定的产品给甲方，由此所产生的更换、运输等费用由乙方负责。

##### 五、 不可抗力

1. 由于疫情、洪水、暴雨等不可抗力情况直接影响协议的履行或不能按约定的条件履行时，遇有不可抗力的一方可不承担违约责任。
2. 遇到不可抗力事故的一方应立即将事故情况用电话、微信等方式书面通知对方。

##### 六、 其他约定

1. 本合同所附之附件，视为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同适用法律为中华人民共和国民法典及有关法律。双方同意一切由执行本合同引起的与本合同有关的争执，甲乙双方应通过协商解决。如协商不能解决，则交由乙方所在地有管辖权的

- 人民法院起诉。
3. 本合同自甲、乙双方代表签字并加盖公章之日起生效。本合同一式两份，甲、乙方各执一份，每份均具同等法律效力。

甲方（盖章）

甲方授权/法定代表人（签字）

签署日期：



乙方（盖章）：

乙方授权/法定代表人（签字）

签署日期：



附件一：《报价清单》



长沙市雨花区泰沃商行适老家具采购清单

序号	货物名称	品牌、型号	参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)
1	手动双摇护理床	BH-6001	<p>1、整床尺寸: 980*2060*450±30mm, 床架, 优质型钢, 壁厚≥1.5mm; 床身钢管, 纵管: 60mm×30mm×壁厚≥1.5mm优质钢管, 床腿支管: 采用40mm×40mm×壁厚≥1.5mm的优质钢管;</p> <p>★2、床尾为35mm厚橡胶木全实木, 离地高度800±30mm, 便于长者抓扶及支撑使用; 床头板三边为≥35mm厚橡胶木全实木内置≥25mm厚多层实木夹板, 床边板为全实木, 离地高度1120±30mm, 床头软包内置一次成型海绵, 外置加厚人造革;</p> <p>3、医用床垫厚80mm, 材质为40mm厚环保棕+40mm一次成型海绵;</p> <p>4、加厚六档铝合金折叠护栏, 护栏尺寸: 1180*400±30mm;</p> <p>5、功能: 手摇调节起背及曲腿功能。(1)功能: 通过手摇驱动, 可实现起背功能, 可以升降角度调节0-75°, 具有起背功能。(2)功能: 通过手摇驱动, 可实现抬脚功能, 可以升降角度调节0-45°, 脚部折起角度, ≥120°, 具有曲腿功能;</p> <p>6、金属床架: 壁厚≥1.5mm加厚碳钢管, 床面板厚度≥1.0mm以上, 四脚配5寸带刹功能活动万向轮;</p> <p>7、隐藏式手动摇杆, 可以随意调节背部腿部的调整角度, 可以折叠回缩;</p> <p>8、承重≥240kg;</p> <p>9、饰面板: 采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面多层板, 多层板: 甲醛释放量≤0.124mg/m³;</p> <p>10、实木部分油漆: 油漆: PU底漆, VOC含量≤300g/L, 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤250, 挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L, 附着力要求达到≤0级;</p> <p>11、护理床床架表面饰面理化性能要求耐干热和耐湿热不低于3级及耐光色牢度(灰色样卡)≥4级, 甲醛释放量≤1.5mg/L;</p> <p>12、皮革摩擦色牢度干擦、湿擦、碱性汗液≥4级;</p> <p>13、钢管金属表面耐蚀等级为10级;</p> <p>14、床垫: 表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象, 阻燃1级通过香烟抗燃特性试验;</p> <p>15、床垫抗菌性能: 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出;</p>	套	12		
2	床头柜	BH-4001	<p>1、尺寸: 440*400*600±30mm; (根据现场实际确定)</p> <p>2、前沿倒角设计, 防止长者磕碰;</p> <p>3、三边加高处理, 有效防止物品掉落。立领设计, 顶部加高挡块, 防止物品掉落;</p> <p>4、全实木柜体+实木拉手, 可增加长抓握力。五金: 静音缓冲五金器, 柜门上下两层缓冲滑轨式抽屉, 方便老人抽拉; 立领设计, 顶部加高挡块, 防止物品掉落;</p> <p>5、圆角设计, 防止老人磕碰; 开放式储物, 随手存取;</p> <p>6、双抽屉设计, 增加老人储物空间, 抽屉不能完全抽出, 保证老人使用安全;</p> <p>7、胶粘剂: 采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求, 其中: 总挥发性有机物≤110g/L, 游离甲醛≤1.0g/kg, 苯≤0.20g/kg, 甲苯+二甲苯≤10g/kg;</p> <p>8、耐刮性能: 耐刮性能测试10万次, 承重10kg, 符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》对过轮性能、功能的要求; 耐腐蚀: 乙酸盐雾连续喷雾≥500小时, 涂层(膜)本身的耐腐蚀等级≥10级, 对基体的保护等级≥10级, 符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀性试验盐雾试验》, QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求;</p>	组	12		
3	实木适老椅	BH-501	<p>1、尺寸: 570*580*880mm±30mm;</p> <p>2、★椅子框架≥30mm, 不允许使用拼接板, 实木均倒边处理, 防止长者磕碰。半扶手设计可加大长者腿部的活动空间, 座位高450mm, 座深400mm, 座宽450mm, 靠背高450mm, 靠背高≥300mm; 靠背有方便老人扶持把手, 人体可触及部位圆弧形设计; 框架圆角设计, 防止老人磕碰; 漆膜硬度达3H-4H之间;</p> <p>3、坐垫及靠背内置海绵为一次成型45#硬度。外饰加厚皮革, 便于清洁卫生;</p> <p>★4、橡胶全实木: 含水率≤10%, 无贯穿裂缝, 无虫蛀现象, 外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%; 甲醛释放量mg/L≤1.5, 符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测要求;</p> <p>5、人造革: 厚度≥1.2mm, 涂层厚度≥25μm, 干摩擦色牢度≥4级, 湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥3级, 撕裂力≥30N, 耐光性≥5级, 耐磨性在试验条件(CS-10, 500g, 500r)下无明显损伤、剥落, 涂层附着率≥2.5N/10mm, 符合(GB/T16799-2018)《家具用皮革》; VOC≤100mg/kg, 游离甲醛≤75mg/kg, 3.5≤PH≤7.5, 气味≤3级, 符合HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性试验, 符合GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分: 阴燃的香烟》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%, 符合QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》;</p> <p>6、油漆: PU底漆, VOC含量≤300g/L, 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤250, 挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L, 附着力要求达到≤0级, 符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》;</p> <p>7、海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》, 坐落密度≥45kg/m³, 靠背密度≥40kg/m³, 40%压缩硬度最大损失率≤22(3个试样8万次), 75%压缩永久变形≤8%, 回弹率≥50%, 撕裂强度≥1.75N/cm;</p>	把	56		



4	棋牌桌	BH-6609	<p>1. 尺寸: 880*880*760mm±30mm; 橡胶全实木</p> <p>2. 台面厚度≥25mm, 台面为双用功能, 正面为常规餐桌、反面配有棋牌图案。</p> <p>3. 支撑台脚全橡胶木实木, 上端直径≥60mm, 下端直径≥40mm。漆膜硬度达3H—4H之间, 涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象; 成品纹理清晰, 表层饱满, 光泽润亮; 结实耐用, 耐磨损, 耐刮擦。</p> <p>4. 配置有4个小抽屉, 可存放棋牌币。</p> <p>5. 橡胶全实木; 含水率≤10%, 无贯穿裂缝, 无虫蛀现象; 外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%; 甲醛释放量mg/L≤1.5。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测要求。</p> <p>6. 油漆: PU底漆, VOC含量≤300g/L, 甲苯与二甲苯(含乙苯)总含量≤250, 挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L, 附着力要求达到≤0级, 符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。</p>	张	2
5	双人弧形桌	BH-7951	<p>1. 尺寸: 800*800*750mm±20mm;</p> <p>2. 台面厚度≥25mm, 支撑台脚全橡胶木实木, 上端直径≥60mm, 下端直径≥40mm。成品纹理清晰, 表层饱满, 光泽润亮; 涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象; 漆膜硬度达3H—4H之间, 结实耐用, 耐磨损, 耐刮擦; 桌面无直角边, 四边倒半径60的圆弧, 桌边采用防撞倒角。</p>	张	9
合计					
3%增值税普票					
总计					
优惠价					

说明: 本次采购价不包含运输及安装



## 业绩二（签订时间2023年10月08日）

### 家具购销合同

甲方（买方）：长沙已量科技有限公司

乙方（卖方）：湖南共创居家养老服务有限公司

为保障甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就甲方向乙方订购家具事宜，甲乙双方经充分友好协商一致，签定协议如下，以兹共同遵守：

#### 一、 货物明细：

货物明细详见报价清单（附件一），经双方盖章或签字确认后作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

#### 二、 合同金额：

合同总价人民币：¥ [REDACTED]  
（含税价，包含运费、装卸费、不含运输费及安装费）

#### 三、 付款方式：

1. 签订本合同之日起三天内，甲方向乙方支付合同定金（合同总价的30%）元。
2. 甲方接到乙方发出的发货通知后 2 天内向乙方支付第二笔款（合同总价的30%）元。
3. [REDACTED] 天内视同验收合格，甲方向乙方支付第三笔款（合同总价的40%）元。

4. 甲方向乙方支付的款项以转入以下指定账户为准：

开户银行：长沙银行金城支行

开户帐号：800107471408016

用户名：湖南共创居家养老服务有限公司

纳税人识别号：914301027828502606

#### 四、 交货条款：

1. 本合同及本合同附件所包含的所有货物，乙方须在收取甲方支付的定金且确定生产细节后 50 天内完成生产，若由于不可抗力原因导致乙方无法按时完成生产的，乙方有权顺延生产周期并及时通知甲方，乙方不因此承担违约责任；乙方在收到甲方支付的第二笔款后一周内完成出货。
2. 交货地址：湖南省长沙市芙蓉区人民东路 85 号

收货人姓名：丁扬

电话：[REDACTED]

#### 五、 质量保证：

乙方承诺验收合格后 3 年期的质量保证责任，该质保期自经甲方按收到货物且验收合格之日起计算，在此期间因质量问题内乙方提供免费的质量保修服务，非质量问题可提供维修但需收相应的配件及人工服务费。



六、不可抗力

遇到不可抗力事故的一方应立即将事故情况用电话、微信等方式书面通知对方。

七、其他约定

1. 本合同所附之附件，视为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自甲、乙双方代表签字并加盖公章之日起生效。本合同一式两份，甲、乙方各执一份，每份均具同等法律效力。
3. 甲方联系人：丁扬
4. 乙方联系人：李京琼

甲方（盖章）：

甲方授权/法定代表人（签字）：

签署日期：2023年10月8日

乙方（盖章）：

乙方授权/法定代表人（签字）：

签署日期：2023年10月8日

附件《报价清单》



长沙已量科技有限公司适老家具采购清单

序号	货物名称	品牌、型号	参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)
1	手动双摇护理床	BH-6001	<p>1、整体尺寸: 980*2060*450±30mm。床架, 优质型钢, 壁厚≥1.5mm; 床身钢管: 纵管: 60mm×30mm×壁厚≥1.5mm优质钢管, 床腿支管: 采用40mm×40mm×壁厚≥1.5mm的优质钢管;</p> <p>★2、床尾为35mm厚橡胶木全实木, 离地高度800±30mm, 便于长者抓扶及支撑使用; 床头板三边为≥35mm厚橡胶木全实木内置≥25mm厚多层实木夹板, 床边板为全实木, 离地高度1120±30mm, 床头软包内置一次成型海绵; 外扣加厚人造革;</p> <p>3、医用床垫厚80mm, 材质为40mm厚环保棕+40mm一次成型海绵。</p> <p>4、加厚六档铝合金折叠护栏, 护栏尺寸: 1180*400±30mm。</p> <p>5、功能: 手摇调节起背及曲腿功能。(1)功能: 通过手摇驱动, 可实现起背功能。可以升降角度调节0°-75°。具有起背功能。(2)功能: 通过手摇驱动, 可实现抬腿功能。可以升降角度调节0°-45°, 脚板折起角度, ≥120°。具有曲腿功能。</p> <p>6、金属床架: 壁厚≥1.5mm加厚碳钢管, 床面板厚度≥1.0mm以上。四脚配5寸带刹功能活动万向轮。</p> <p>7、隐藏式手动摇杆, 可以随意调节背部腿部的调整角度, 可以折叠回缩。</p> <p>8、承重≥240kg。</p> <p>9、饰面板: 采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面多层板, 多层板, 甲醛释放量≤0.124mg/m³。</p> <p>10、实木部分油漆: 油漆: PU底漆, VOC含量≤300g/L, 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤250, 挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L, 附着力要求达到≤0级。</p> <p>11、护理床木制品表面理化性能要求耐干热和耐湿热不低于3级及耐光色牢度《灰色样卡》≥4级, 甲醛释放量≤1.5mg/L。</p> <p>12、皮革摩擦色牢度干擦、湿擦、碱性汗液≥4级。</p> <p>13、钢管金属表面耐腐蚀等级为10级。</p> <p>14、床垫: 表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象。阻燃1级通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>15、床垫抗菌性能: 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出。</p>	套	50		
2	床头柜	BH-4001	<p>1、尺寸: 440*400*600±30mm; (根据现场实际确定)</p> <p>2、前沿倒角设计, 防止长者磕碰。</p> <p>3、三边加高处理, 有效防止物品掉落。立锁设计, 顶部加高挡板, 有效防止物品掉落。</p> <p>4、全实木柜体+实木拉手, 可增加长者抓握力。五金: 静音缓冲五金配件, 上两层缓冲滑轨式抽屉, 方便老人抽拉; 立锁设计, 顶部加高挡板, 有效防止物品掉落; 圆角设计, 防止老人磕碰; 开放式储物, 随拿随取。</p> <p>5、双抽屉设计, 增加老人储物空间, 抽屉不能完全抽出, 保证老人安全。</p> <p>6、胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》要求, 其中: 总挥发性有机物≤110g/L, 游离甲醛≤0.10g/kg, 苯≤0.20g/kg, 甲苯+二甲苯≤10g/kg。</p> <p>7、阻尼导轨: 耐久性测试10万次, 承重10kg, 符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》对过载性能、功能的要求; 耐腐蚀, 乙酸盐连续喷雾≥500小时, 漆膜无脱落; 漆膜的耐腐蚀等级≥10级, 对基材的保护等级≥10级, 符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。</p>	组	50		
3	实木适老椅	BH-501	<p>1、尺寸: 570*580*980mm±30mm。</p> <p>2、★椅子框架≥30mm, 不允许使用拼接板。实木均倒边处理, 防止长者磕伤。半扶手设计可加大长者腿部的活动空间。座位高450mm, 座深400mm, 座宽450mm, 靠背高450mm, 靠垫高≥300mm; 靠背有方便老人扶持把手, 人体可触及部位圆弧形设计; 框架圆角设计, 防止老人磕伤; 漆膜硬度达3H-4H之间。</p> <p>3、坐垫及靠背内置海绵为一次成型45#硬度。外饰加厚皮革, 便于清洁卫生。</p> <p>★4、橡胶全实木: 含水率≤10%, 无贯穿裂缝, 无虫蛀现象, 外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%; 甲醛释放量mg/L≤1.5。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测要求。</p> <p>5、人造革: 厚度≥1.2mm, 涂层厚度&gt;25μm, 干摩擦色牢度≥4级, 湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥3级, 撕裂力≥30N, 耐光性≥5级, 耐湿性在试验条件(CS-10, 500g, 500r)下无明显损伤、剥落, 涂层附着率≥2.5N/10mm, 符合(GB/T16799-2018)《家具用皮革》; VOC≤100mg/kg, 游离甲醛≤75mg/kg, 3.5≤PH≤7.5, 气味≤3级, 符合HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟引燃特性试验, 符合GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分: 耐燃的香烟》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%, 符合QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》。</p> <p>6、油漆: PU底漆, VOC含量≤300g/L, 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤250, 挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L, 附着力要求达到≤0级, 符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23899-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。</p> <p>7、海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》, 坐垫密度≥45kg/m³, 靠背密度≥40kg/m³, 40%压陷硬度最大损失率≤22(3个试样8万次), 75%压缩永久变形≤8%, 回弹率≥50%, 撕裂强度≥1.75N/cm。</p>	把	80		



4	长餐桌	BH-6083	<p>1、尺寸：1600*800*760mm±20mm；（根据现场实际确定）</p> <p>2、台面厚度≥25mm，四角带抓手孔，便于长者抓扶及支撑，两端配隐藏式拐杖架，不用时可收纳到桌底下方，便于长者放置拐杖。台面设防水警示线，桌面四周边缘有存水槽，槽深2-3mm，槽宽5mm，桌腿为圆柱锥形，下端部直径≥45mm，上端部直径≥55mm；</p> <p>3、支撑台脚全橡胶木实木，上端直径≥60mm，下端直径≥40mm，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达3H—4H之间，结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；桌面无直角边，四边倒半径60的圆弧，桌边采用防撞倒角；</p> <p>4、橡胶全实木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；甲醛释放量mg/L≤1.5。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测要求。</p> <p>5、中纤板贴木皮板。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量≤0.1mg/L，外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。</p> <p>6、油漆：PU底漆，VOC含量≤300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤250，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，附着力要求达到≤0级。符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>7、木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》抽检检测标准。</p> <p>8、白乳胶游离甲醛≤0.50g/kg。</p>	张	4
5	棋牌桌	BH-6609	<p>1、尺寸：880*880*760mm±30mm；橡胶全实木</p> <p>2、台面厚度≥25mm，台面为双用功能，正面为常规餐桌，反面配有棋牌图案</p> <p>3、支撑台脚全橡胶木实木，上端直径≥60mm，下端直径≥40mm，漆膜硬度达3H—4H之间，涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；</p> <p>4、配置有4个小抽屉，可存放棋牌币。</p> <p>5、橡胶全实木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；甲醛释放量mg/L≤1.5。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测要求。</p> <p>6、油漆：PU底漆，VOC含量≤300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤250，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，附着力要求达到≤0级。符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p>	张	2
6	双人弧形桌	BH-7951	<p>1、尺寸：800*800*750mm±20mm；</p> <p>2、台面厚度≥25mm，支撑台脚全橡胶木实木，上端直径≥60mm，下端直径≥40mm。成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达3H—4H之间，结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；桌面无直角边，四边倒半径60的圆弧，桌边采用防撞倒角；</p>	张	1
7	休息等候区沙发	BH-5810	<p>1、尺寸：1930*780*920±30mm；橡胶全实木</p> <p>2、沙发支撑脚≥40mm，扶手中间位置宽度≥80mm，预留拐杖孔便于长者放置拐杖；所有实木为榫卯结构连接，漆膜硬度达3H—4H之间。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；</p> <p>3、海绵：一次成型海绵密度为45%，靠背为40%。</p> <p>4、坐高为450mm高，刚好脚着地，适合长者起身，不会因为悬空而造成坐落摔倒的风险，坐深偏浅，可加大长者背部支撑，不会因久坐而造成腰部酸痛。；框架圆角设计，防止老人磕伤；靠背有方便老人扶持把手，人体可触及部位圆弧形设计；</p> <p>5、橡胶全实木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；甲醛释放量mg/L≤1.5。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测要求。</p> <p>6、布料：符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》标准，覆面材料理化性能各种面料颜色干摩擦牢度≥4级。</p> <p>7、油漆：PU底漆，VOC含量≤300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤250，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，附着力要求达到≤0级。符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>8、海绵：采用高回弹聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐落率≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压缩硬度最大损失率≤22（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥65%，撕裂强度≥2.5N/cm，软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。</p> <p>9、海绵：中性盐雾试验24h，涂层本身的耐腐蚀性要求达到10级；附加通乙酸盐雾试验16h，保护等级与外观等级达到10级；符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T9461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。</p>	组	1



8	单人沙发	BH-7745	<p>1、尺寸：700*630*890±30mm；橡胶全实木。</p> <p>2、2、沙发支撑脚≥40mm，扶手中间位置宽度≥80mm，预留拐杖孔便于长者放置拐杖；所有实木为单卯结构连接。漆膜硬度达3H—4H之间。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；</p> <p>3、坐垫一次成型海绵密度为45#，靠背为40#。</p> <p>4、坐高为450cm高，刚好脚着地，适合长者起身，不会因为悬空而造成晕或摔倒的风险。坐深偏浅，可加大长者背部支撑，不会因久坐而造成腰部酸痛。、框架圆角设计，防止老人磕伤；靠背有方便老人扶持把手，人体可触及部位圆弧形设计；</p> <p>5、橡胶全实木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象；甲醛释放量mg/L≤1.5。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》检测要求。</p> <p>6、布料：符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》标准，覆面材料理化性能各种面料颜色干摩擦牢度≥4级。</p> <p>7、油漆：PU底漆，VOC含量≤300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤250，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，附着力要求达到≤0级。符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求。GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>8、海绵：采用高回弹聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹聚氨酯海绵泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压缩后最大损失率≤22（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。9、弹簧：中性盐雾试验24h，涂层本身的耐腐蚀要求达到10级；铜加速乙酸盐雾试验16h，保护评级与外观评级达到10级；符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评级》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。</p>	组	2
9	方几	BH-3029	<p>1、尺寸：550*550*550mm±30mm；</p> <p>2、几面厚度≥25mm，台面锣防水警示线。</p> <p>3、支撑脚全橡胶木实木，直径≥30mm。成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；桌面四周边缘有存水槽，槽深2—3mm，槽宽5mm；桌腿为圆柱锥形，下端部直径≥45mm，上端部直径≥55mm；</p> <p>4、橡胶全实木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象；甲醛释放量mg/L≤1.5。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》检测要求。</p> <p>5、油漆：PU底漆，VOC含量≤300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤250，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，附着力要求达到≤0级。符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求。GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p>	组	2
10	茶几	BH-4933	<p>1、尺寸：1200*600*500mm±30mm；（根据现场实际确定）</p> <p>2、几面厚度≥25mm，台面锣防水警示线。</p> <p>3、支撑脚全橡胶木实木，直径≥30mm。成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；桌面四周边缘有存水槽，槽深2—3mm，槽宽5mm；桌腿为圆柱锥形，下端部直径≥45mm，上端部直径≥55mm；</p> <p>4、橡胶全实木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；甲醛释放量mg/L≤1.5。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》检测要求。</p> <p>5、油漆：PU底漆，VOC含量≤300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤250，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，附着力要求达到≤0级。符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求。GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p>	组	1
小计					
3%增值税普票					
合计					
优惠价					

说明：本次采购价不包含运输及安装

### 家具购销合同

甲方（买方）：浏阳宜佳馨健康养老服务有限公司

乙方（卖方）：湖南共创居家养老服务有限公司

为保障甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，就甲方向乙方订购家具事宜，甲乙双方经充分友好协商一致，签定协议如下，以兹共同遵守：

#### 一、 货物明细：

- a. 货物明细详见报价清单（附件一），报价清单共 1 页，经双方盖章或签字确认后作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
- b. 乙方交付的货物除应符合货物明细清单所示之外，还应符合国家、行业有关标准规范，乙方应保证其交付的产品是全新、合格、合规的产品。

#### 二、 合同金额：

- a. 合同总价人民币：¥ [REDACTED] （该报价包含普通税票；含运输费及安装费）。

#### 三、 付款方式：

- a. 签订本合同之日起三天内，甲方向乙方支付合同定金（合同总价的 30%）：¥ [REDACTED] 元。
- b. 甲方接到乙方发出的发货通知后 2 天内向乙方支付第二笔款（合同总价的 60%）：¥ [REDACTED] 元。
- c. 甲方负责安装调试完毕且产品通过验收后 90 日内，甲方向乙方支付第三笔（合同总价的 10%）：¥ [REDACTED] 元。
- d. 甲方向乙方支付的款项以转入以下指定账户为准：  
开户银行：长沙银行金城支行



开户帐号: 800107471408016

用户名: 湖南共创居家养老服务有限公司

纳税人识别号: 914301027828502606

#### 四、交货及安装条款:

- a. 本合同及本合同附件所包含的所有货物,乙方须在收取甲方支付的定金且确定生产细节后 15 天内完成生产,若由于不可抗力原因导致乙方无法按时完成生产的,乙方有权顺延生产周期并及时通知甲方,乙方不因此承担违约责任;乙方在收到甲方支付的第二笔款后 2 天内完成生产。
- b. 交货地址: 浏阳市复兴南路 37 号  
收货人姓名: 何宜襄  
电话: [REDACTED]
- c. 家具安装调试完毕后,甲方须在 7 天内完成验收,如有异议应在此期限内以书面形式向乙方提出,乙方在收到甲方异议后 7 日进行处理;若甲方未在上述期限内提出异议或完成验收的,即视为甲方已验收合格。验收合格并不免除乙方对产品质量的保证义务。
- d. 如需安装甲方提供的交货地址必须提供清洁、有照明、有电梯及用电条件合适的工作环境,以保证乙方产品质量与安装程序不受影响,否则,由此引起的损失由甲方自行承担。
- e. 甲方按本合同第三条之约定付完第三笔货款之时,货物所有权转移至甲方,风险也转移至甲方承担。

#### 五、违约责任:

- a. 乙方在超出双方约定交货期限 7 天仍未能将甲方订购的货物完成交货并安装的,则甲方有权向乙方要求逾期交货违约金。逾期违约金计算方法:自



- 逾期的第8天起,每逾期一天按照未交货部分货物金额的0.5%计算,直至乙方完成交货或甲方选择解除本合同之日为止;若甲方选择解除本合同的,乙方应承担前述违约责任并退还甲方已支付的货款给甲方并双倍返还定金;若因甲方自身原因或自然灾害、战争等不可抗力因素影响导致逾期的除外。
- b. 甲方须按本合同要求按时支付货款。若甲方违反本合同第三条约定付款期限超过10天的,乙方有权选择要求甲方继续履行合同或单方就解除本合同;若乙方要求甲方继续履行本合同的,甲方须在乙方要求的期限内支付完毕剩余的货款,并自逾期的第8天起计算甲方的逾期违约金,逾期违约金计算方法:自逾期的第8天起,每逾期一天按未付款部分的0.5%计算,直至甲方将全部货款付清为止;若乙方选择单方解除本合同的,甲方所交定金不予退还,且甲方除须按逾期天数支付逾期违约金;若因双方发生质量争议的除外。
- c. 乙方承诺验收合格后5年期的质量保证责任,该质保期自乙方安装完毕货物且经甲方按本合同第四条第c款验收合格之日起计算,在此期间内乙方提供免费的质量保修服务,甲方向乙方提出质保需求时,需凭甲方负责人签名或盖章的验收单作为保修依据,但是乙方提供的质保范围仅限产品的结构保固,易损品及电子部件或人为导致的损坏乙方不提供免费的保修服务。
- d. 因本合同引起相关争议通过诉讼途径解决的,守约方因违约方的违约行为可能发生的实际损失、诉讼费、聘请律师的代理费、鉴定费、保全费、差旅费等所有费用均由违约方承担。

#### 六、修改合同:

- a. 如因甲方要求修改本合同导致需要取消部分或全部已订货物的,需在乙方



完成生产前 15 日内通知乙方，乙方有权视具体情况决定是否同意甲方的要求，若由此而造成乙方损失（包括但不限于直接损失、间接损失、人工费、材料费等），均需由甲方承担，双方确认该损失按本合同总价款的【0.3】%计算，乙方有权直接在甲方已付定金和货款中直接扣除，不足部分应由甲方按乙方要求在限期内补足。

- b. 如因乙方交付的货物不符合本合同附件一《货物清单》之约定，乙方必须更换符合《货物清单》之约定的产品给甲方，由此所产生的更换、运输等费用由乙方负责，但乙方因客观原因无法继续提供《货物清单》中约定的货物并通知甲方的除外。

#### 七、不可抗力

- a. 由于疫情、洪水、暴雨等不可抗力情况直接影响协议的履行或不能按约定的条件履行时，遇有不可抗力的一方可不承担违约责任。
- b. 遇到不可抗力事故的一方应立即将事故情况用电话、微信等方式书面通知对方。

#### 八、其他约定

- a. 本合同所附之附件，视为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。
- b. 本合同适用法律为中华人民共和国民法典及有关法律。双方同意一切由执行本合同引起的与本合同有关的争执，甲乙双方应通过协商解决。如协商不能解决，则交由乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。
- c. 本合同自甲、乙双方代表签字并加盖公章之日起生效。本合同一式两份，甲、乙方各执一份，每份均具同等法律效力。
- d. 甲方联系人：何宜襄      手机：[REDACTED]  
通信地址：湖南省浏阳市复兴南路 37 号

乙方联系人：李京琼 手机：



通信地址：湖南省长沙市芙蓉区荷花园街道德政园怡心苑六栋 105 室

(以下无正文，仅为签署页)

甲方（盖章）



甲方授权/法定代表人（签字）

胡良

签署日期：

2024.6.9

乙方（盖章）：



乙方授权/法定代表人（签字）

李京琼

签署日期：

2024.6.9 合同专用章



附件一：《报价清单》



浏阳宜佳馨养老中心适老家具采购清单

序号	货物名称	品牌、型号	参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)
1	手动双摇护理床	BH-6001	<p>1、整床尺寸: 980*2060*450±30mm。床架, 优质型钢, 壁厚≥1.5mm; 床身钢管: 钢管: 60mm×30mm×壁厚≥1.5mm优质钢管, 床腿支管: 采用40mm×40mm×壁厚≥1.5mm的优质钢管;</p> <p>★2、床尾为35mm厚橡胶木全实木, 离地高度800±30mm, 便于长者抓扶及支撑使用; 床头板三边为≥35mm厚橡胶木全实木内置≥25mm厚多层实木夹板, 床边板为全实木, 离地高度1120±30mm, 床头软包内置一次成型海绵, 外饰加厚人造革;</p> <p>3、医用床垫厚80mm, 材质为40mm厚环保棕+40mm一次成型海绵;</p> <p>4、加厚六档铝合金折叠护栏, 护栏尺寸: 1180*400±30mm;</p> <p>5、功能: 手摇调节起背及曲腿功能。 (1) 功能: 通过手摇驱动, 可实现起背功能, 可以升降角度调节0°-75°, 具有起背功能。 (2) 功能: 通过手摇驱动, 可实现抬脚功能, 可以升降角度调节0°-45°, 脚距折起角度, ≥120°, 具有曲腿功能。</p> <p>6、金属床架: 壁厚≥1.5mm加厚碳钢, 床面板厚度≥1.0mm以上。四脚配5寸带刹功能活动万向轮。</p> <p>7、隐藏式手动摇杆, 可以随意调节背部腿部的调整角度。可以折叠回缩。</p> <p>8、承重≥240kg。</p> <p>9、饰面板: 采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面多层板, 多层板: 甲醛释放量≤0.124mg/m³。</p> <p>10、实木部分油漆: 油漆: PU底漆, VOC含量≤300g/L, 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤250, 挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L, 附着力要求达到≤0级。</p> <p>11、护理床木构件表面贴面理化性能要求耐干热和耐湿热不低于3级及耐光色牢度(灰色样卡)≥4级, 甲醛释放量≤1.5mg/L。</p> <p>12、皮革摩擦色牢度干擦、湿擦、碱性汗液≥4级。</p> <p>13、钢管金属表面耐腐蚀等级为10级。</p> <p>14、床垫: 表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象。阻燃1级通过垂直燃烧试验。</p> <p>15、床垫抗菌性能: 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出。</p>	套	200		
2	床头柜	BH-6001	<p>1、尺寸: 440*400*600±30mm; (根据现场实际确定)</p> <p>2、前沿倒角设计, 防止长者碰触。</p> <p>3、三边加高处理, 有效防止物品掉落。立领设计, 顶部加高挡板, 有效防止物品掉落;</p> <p>4、全实木柜体+实木拉手, 可增加长者抓握力。五金: 静音缓冲五金件, 上下两层缓冲滑轨式抽屉, 方便老人抽拉; 立领设计, 顶部加高挡板, 有效防止物品掉落; 圆角设计, 防止老人碰触; 开放式储物, 随手存取;</p> <p>5、双抽屉设计, 增加老人储物空间, 抽屉不能完全抽出, 保证老人使用安全。</p> <p>6、胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩醛胶粘剂, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》要求, 其中: 总挥发性有机物≤110g/L, 游离甲醛≤1.0g/kg, 苯≤0.20g/kg, 甲苯+二甲苯≤10g/kg。</p> <p>7、阻尼导轨: 耐久性测试10万次, 承重10kg, 符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》对过载性能、功能的要求; 耐磨性, 乙酸盐雾连续喷雾≥500小时, 涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥10级, 对基体的保护等级≥10级, 符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀性试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀性试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。</p>	张	200		
3	实木适老椅	BH-501	<p>1、尺寸: 570*580*880mm±30mm。</p> <p>2、★椅子框架≥30mm, 不允许使用拼接板。实木均倒边处理, 防止长者磕伤。半扶手设计可加大长者腿部的活动空间。座位高450mm, 座深400mm, 座宽450mm, 靠背高450mm, 靠背高≥300mm; 靠背有方便老人扶持把手, 人体可触及部位圆弧形设计; 框架圆角设计, 防止老人磕伤; 漆膜硬度达3H—4H之间。</p> <p>3、坐垫及靠背内置海绵为一次成型45#硬度。外饰加厚皮革, 便于清洁卫生。</p> <p>★4、橡胶全实木: 含水率≤10%, 无贯穿裂缝, 无虫蛀现象, 外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%; 甲醛释放量mg/L≤1.5。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测要求。</p> <p>5、人造革: 厚度≥1.2mm, 涂层厚度≥25μm, 干摩擦色牢度≥4级, 湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥3级, 撕裂力≥30N, 耐光性≥5级, 耐磨性在试验条件(CS-10, 500g, 500r)下无明显损伤、剥落, 涂层黏着度≥2.5N/10mm, 符合(CB/T16799-2018)《家具用皮革》; VOC≤100mg/kg, 游离甲醛≤75mg/kg, 3.5≤pH≤7.5, 气味≤3级, 符合HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性试验, 符合GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分: 阴燃的香烟》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%, 符合QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》。</p> <p>6、油漆: PU底漆, VOC含量≤300g/L, 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤250, 挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L, 附着力要求达到≤0级, 符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》;</p> <p>7、海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》, 坐垫密度≥45kg/m³, 靠背密度≥40kg/m³, 40%压缩硬度最大损失率≤22(3个试样8万次), 75%压缩永久变形≤8%, 回弹率≥50%, 撕裂强度≥1.75N/cm。</p>	把	450		

4	长餐桌	BH-6083	<p>1、尺寸：1600*800*760mm±20mm；</p> <p>2、台面厚度≥25mm，四角带抓手孔，便于长者抓扶及支撑，两端配隐藏式拐杖架，不用时可收纳到底下方，便于长者放置拐杖。台面设防水警示线。桌面四周边缘有存水槽：槽深2-3mm，槽宽5mm。桌腿为圆柱形，下端距直径≥45mm，上端距直径≥55mm；</p> <p>3、支撑台脚全橡胶木实木，上端直径≥60mm，下端直径≥40mm。成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达3H-4H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；桌面无直角边，四边倒半径60的圆弧，桌边采用防撞倒角；</p> <p>4、橡胶全实木：含水率≤10%，无贯穿裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；甲醛释放量mg/L≤1.5。符合GB/T3324-2017《家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有毒物质限量》检测要求；</p> <p>5、中纤板贴木皮板。符合GB/T3324-2017《家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料，家具中有毒物质限量》标准，甲醛释放量≤0.1mg/L；外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层；</p> <p>6、油漆：PU底漆，VOC含量≤300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤250，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，附着力要求达到≤0级。符合GB18581-2020《木器涂料中有毒物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>7、木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。符合GB/T3324-2017《家具通用技术条件》抽检检测标准；</p> <p>8、白乳胶游离甲醛≤0.50g/kg。</p>	张	36
5	棋牌桌	BH-6609	<p>1、尺寸：880*880*760mm±30mm；橡胶全实木</p> <p>2、台面厚度≥25mm，台面为双用功能，正面为常规餐桌、反面配有棋牌图案</p> <p>3、支撑台脚全橡胶木实木，上端直径≥60mm，下端直径≥40mm。漆膜硬度达3H-4H之间。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；</p> <p>4、配置有4个小抽屉，可存放棋牌币。</p> <p>5、橡胶全实木：含水率≤10%，无贯穿裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；甲醛释放量mg/L≤1.5。符合GB/T3324-2017《家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有毒物质限量》检测要求；</p> <p>6、油漆：PU底漆，VOC含量≤300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤250，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，附着力要求达到≤0级。符合GB18581-2020《木器涂料中有毒物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p>	张	10
6	双人弧形桌	BH-7951	<p>1、尺寸：800*800*750mm±20mm；</p> <p>2、台面厚度≥25mm，支撑台脚全橡胶木实木，上端直径≥60mm，下端直径≥40mm。成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达3H-4H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；桌面无直角边，四边倒半径60的圆弧，桌边采用防撞倒角；</p>		
7	休息等候区沙发	BH-5810	<p>1、尺寸：1930*780*920±30mm；橡胶全实木</p> <p>2、沙发支撑脚≥40mm，扶手中间位置宽度≥80mm，预留拐杖孔便于长者放置拐杖，所有实木为榫卯结构连接。漆膜硬度达3H-4H之间。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；</p> <p>3、坐垫一次成型海绵密度为45#，靠背为40#。</p> <p>4、坐高为450mm高，刚好脚着地，适合长者起身，不会因为悬空而造成腿膝摔倒的风险。坐深偏浅，可加大长者背部支撑，不会因久坐而造成腿膝酸痛。、框架圆角设计，防止老人磕伤；靠背有方便老人扶持把手，人体可触及部位圆弧形设计；</p> <p>5、橡胶全实木：含水率≤10%，无贯穿裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；甲醛释放量mg/L≤1.5。符合GB/T3324-2017《家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有毒物质限量》检测要求；</p> <p>6、布料：符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》标准，覆面材料理化性能各种面料颜色干摩擦牢度≥4级。</p> <p>7、油漆：PU底漆，VOC含量≤300g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤250，挥发性有机化合物（VOC）≤80g/L，附着力要求达到≤0级。符合GB18581-2020《木器涂料中有毒物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>8、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐落密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压缩回弹率最大损失率≤22（3个试样8万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。</p> <p>9、弹簧：中性盐雾试验24h，涂层本身的耐腐蚀性要求达到10级；制加速乙酸盐雾试验16h，保护评级与外观评级达到10级；符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评级》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T5461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级</p>	组	32



8	单人沙发	BH-7745	<p>1、尺寸：700*630*880±30mm；橡胶全实木。</p> <p>2、沙发支撑脚≥40mm，扶手中间位置宽度≥80mm，预留拐杖孔便于长者放置拐杖；所有实木为单卯结构连接，漆膜硬度达3H-4H之间，涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；</p> <p>3、坐垫一次成型海绵密度为45#，靠背为40#。</p> <p>4、坐高为450cm高，刚好脚着地，适合长者起身，不会因为悬空而造成晕眩摔倒的风险。坐深偏浅，可加大长者背部支撑，不会因久坐而造成腰部酸痛。、框架圆角设计，防止老人磕伤；靠背有方便老人扶持把手，人体可触及部位圆弧形设计；</p> <p>5、橡胶全实木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象；甲醛释放量mg/L≤1.5。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测要求。</p> <p>6、布料：符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》标准，覆面材料理化性能各种面料颜色干摩擦率≥4级。</p> <p>7、油漆：PU底漆，VOC含量≤300g/L，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤250，挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L，附着力要求达到≤0级。符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p> <p>8、海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压缩硬度最大损失率≤22(3个试样8万次)，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。</p> <p>9、弹簧：中性盐雾试验24h，涂层本身的耐腐蚀要求达到10级。耐加速乙酸盐雾试验16h，保护评级与外观评级达到10级；符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基本试验其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。</p>	组	80	
9	方几	BH-3029	<p>1、尺寸：550*550*550mm±30mm；</p> <p>2、几面厚度≥25mm，台面锣防水警示线。</p> <p>3、支撑脚全橡胶木实木，直径≥30mm。成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达2H-3H之间，结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；桌面四周边缘有存水槽，槽深2-3mm，槽宽5mm；桌腿为圆柱锥形，下端部直径≥45mm，上端部直径≥55mm；</p> <p>4、橡胶全实木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象；甲醛释放量mg/L≤1.5。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测要求。</p> <p>5、油漆：PU底漆，VOC含量≤300g/L，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤250，挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L，附着力要求达到≤0级。符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p>			
10	茶几	BH-4933	<p>1、尺寸：1200*600*500mm±30mm；(根据现场实际确定)</p> <p>2、几面厚度≥25mm，台面锣防水警示线。</p> <p>3、支撑脚全橡胶木实木，直径≥30mm。成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达2H-3H之间，结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；桌面四周边缘有存水槽，槽深2-3mm，槽宽5mm；桌腿为圆柱锥形，下端部直径≥45mm，上端部直径≥55mm；</p> <p>4、橡胶全实木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；甲醛释放量mg/L≤1.5。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测要求。</p> <p>5、油漆：PU底漆，VOC含量≤300g/L，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤250，挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L，附着力要求达到≤0级。符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；</p>	组	20	
	小计				1138	
	安装运输10% 3%增值税普票					
	合计					
	优惠价					

说明：

- 1、本次采购为标准双摇护理床，按床位的15%配餐椅；
- 2、木饰面颜色、椅子配色由项目设计师对接确定